


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。



	起動方式	適合ランプ	定格光束
	PH	FHF32	4950lm/本

注）起動方式毎の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図（VPH-KGなど）をご参照ください



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。



半断面詳細

<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。

埋込寸法 343×1235

ホワイト　マンセル　1.0G9.6/0.1						埋込寸法　343×1235	
適合ランプ	FHF32	5				品番	FSA43700A
W・数	32X3	4	安定器				
器具質量	7.1kg	3	ソケット	ポリカーボネート	NZP101749/753		
特記事項		2	反射板	鋼板（t0.4）	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません	
		1	本体	鋼板（t0.6）	高反射白色粉体塗装		
		部番	部品名	材質・素材厚		備考	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

FSA43700A-K3

