

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	カバー	アクリル	乳白
2	上カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
3	下カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
4	側板	アルミ押し出し材	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
5	取付台	ステンレス鋼板(t1.5)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
6	LED		電球色タイプ

LED : 電球色 (2700K、Ra92)
W・数 : 1W×4
器具質量 : 1.5kg
ミディアムグレーメタリック
防雨型
フットスタンド

特記事項 :


生産終了品

この器具は生産終了につき製造することができません

<h1>SmartArchi</h1>	
品番 :	YYY76221KLE1
図番 :	YYY76221K-K
尺度 :	1:5
作成 :	村林 山

パナソニック株式会社

単位mm (A3) ()



口出線 器具外250mm
(ビニル絶縁電線H-HKIV
0.75mm²)

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 車輛の通行する場所には使用しないでください。器具破損による火災・感電・不点の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋稜及び沿岸部等では使用しないでください。器具破損・落下・転倒の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- くぼ地などの水のたまる場所には設置しないでください。浸水による感電、火災の原因となります。

使用上のご注意]

- 施工には必ず適合埋込ボックス (YYY96200) を使用してください。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	140mA
入力電力	6.6W

