




【使用上のご注意】

- 防犯灯以外の特殊用途や特殊環境・塩害地域で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い時や照射面の種類によっては
光ムラが気になります。
- 暴風雨により、多少浸水してグローブ内に
水が溜まる場合がありますが、性能上問題ありません。
- 取付箇所により、下表の取付金具が必要となります。

取付箇所	取付金具
φ60鋼管ポール カラーM10ポール	YK23005
φ76・φ89鋼管ポール	YK23097 + YK23098
φ60～φ114鋼管ポール	YK23007
φ190～φ350電力柱	YK23097
	YK22815

※省施工金具との組合せは、別途カタログを参照ください。

- 初期、アームの切断端面部に赤錆が発生しますが、
耐食性に問題はありません。詳しくは別紙承認図
「Zn-Al系合金メッキの特性について」を参照ください。
(図番：T4AA20120-K*)
- 明るさセンサ内蔵器具です。
・昼間でも暗い場所（木陰、ひさしの下等）に取付けた場合、
早く点灯・遅く消灯することがありますが異常ではありません
・夜間でも明るい場所、隣地や街路照明が明るさセンサに
直接当たる場所への取付けは点灯しないことがありますので避けてください
・明るさセンサの誤動作防止の為、照射物までの距離を1m以上確保してください
・グローブへの着雪等により強制点灯モードに入ることがあります。
強制点灯モードに入ると、周囲が明るくなくても一定時間は点灯状態を保持しますが
異常ではありません。



安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないで
ください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 下方向照射専用器具です。電力柱・鋼管ポール・壁面に
適合取付金具と組合わせて取付けてください。指定外取付の場合、
器具落下の原因となります。
- 耐風速60m/s仕様です。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には使用しないでください。つららができることが
ある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。
- 周囲温度35℃以上での使用はしないでください。
また、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないで
ください。発火・不点・短寿命の原因となります。
- 器具質量に耐える箇所に確実に取付けてください。
合板やベニヤ板などの柔らかい木材には取付けないでください。
取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

優良防犯機器
LED防犯灯

認定番号
17101101-C52103



クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	LED	器具質量	特記事項	6	電源ユニット	5	グローブ止めネジ	4	レンズ	3	アーム	2	グローブ	1	本体	部番	部品名	材質・素材厚	備考	明るさセンサ内蔵	品番 (LED防犯灯)
	屋白色 (5500K, Ra80) 明光色	0.7kg							アクリル樹脂		鋼板 (t1.2)		アクリル樹脂		ASA樹脂					透明	防雨型 NNY20328LE1
																				透明つや消し	河野 中島
																				クールホワイト	パナソニック株式会社