



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。






照射角度



(使用上のご注意)

- スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 当社調光器と組み合わせて、約5~100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 [NTS01001WLG1-KG*](#) をご参照下さい。
- 配光調整機能付きです。出荷時は中角(17°)設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- 振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。

ローター部詳細



<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

配光	器具光束
狭角タイプ (13°)	440lm
※中角タイプ (17°)	495lm
中角タイプ (24°)	525lm
広角タイプ (32°)	530lm

※出荷時設定

適合オプション (別売)	
品名	品番
拡散フィルター	NTS91027
ディフュージョンフィルター	NTS91032
スプレッドフィルター	NTS91034
グレアカットフード	NTS91030B

※各種フィルターの併用はできません。

定格電圧	入力電流	消費電力	ブラック マンセル N1	7	電源ボックス	PBT樹脂	ブラックつや消し	品番 NTS01008BLG1
AC100V	0.085A	8.1W	器具光束	6	アーム	アルミダイカスト	ブラック7つや消し ポリエステル粉末塗装	
			LED	5	固定レンズ	シリコンゴム	透明	
			配光	4	レンズ	アクリル	透明	
			器具質量	3	パネル	アクリル	透明	
特記事項				2	ローター	ポリカーボネート	ブラックつや消し	鶴 橋 池 田 本 田
				1	本体	アルミダイカスト	ブラック7つや消し ポリエステル粉末塗装	
			部番	部品名		材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

