



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。
傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。





照射角度



(使用上のご注意)

- ・調光器と合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・配光調整機能付きです。出荷時は中角(17°)設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- ・突入電流値は11Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

ローター部詳細



<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

配光	器具光束
狭角タイプ (13°)	420lm
※中角タイプ (17°)	470lm
中角タイプ (24°)	500lm
広角タイプ (32°)	505lm

※出荷時設定

適合オプション (別売)

品名	品番
拡散フィルター	NTS91027
ディフュージョンフィルター	NTS91032
スプレッドフィルター	NTS91034
グレアカットフード	NTS91030B

※各種フィルターの併用はできません。

定格電圧	入力電流	消費電力	ブラック マンセル N1	7	電源ボックス	PBT樹脂	ブラックつや消し
AC100V	0.12A	6.9W	器具光束	6	アーム	アルミダイカスト	ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装
			LED	5	固定レンズ	シリコンゴム	透明
			配光	4	レンズ	アクリル	透明
			器具質量	3	パネル	アクリル	透明
			特記事項	2	ローター	ポリカーボネート	ブラックつや消し
				1	本体	アルミダイカスト	ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装
				部番	部品名	材質・素材厚	備考
							鶴 橋 池 田 本 田
							パナソニック株式会社

