



VVF; Ø2以下
VVR、VCT、2PNCT;
1.25~2mm²以下

6	打 込 棒	亜鉛鋼板 (t1.2)		品 名 防 雨 型 エントランスライト XLGE532BHZ
5	ポ ー ル	ステンレス鋼板 (t0.6)	オフブラック レーザーサテンアクリル塗装	
4	ソ ケ ッ ト		E 1 7	
3	グ ロ ー ブ	ア ク リ ル	乳白つや消し	
2	本 体	アルミダイカスト	オフブラック レーザーサテンアクリル塗装	蘭 田 川 端
1	天 板	アルミダイカスト	オフブラック レーザーサテンアクリル塗装	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

-  安全に関するご注意

-

- この器具には日熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので
ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを
切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・
不点灯の原因となります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生する
おそれがあります。
- 推奨電線管：パナソニック製パナフレキエースDM322
（PF管呼び22：JIS C8411）をご使用ください。

