


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>


- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切りにしても器具が消灯しないことがあります。)



- ・照射角度は固定ネジをゆるめて変えてください。
- ・電源ユニット内蔵型
- ・天井面取付可能型
- ・壁面(下向き)取付可能型
- ・照射方向可動型
- ・木ネジ部絶縁ゴム付
- ・カバーの取付方法は、ネジ方式です。
- ・密閉型

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付兼用器具です。
図面方向以外には取り付けしないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・本体面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。



		7	LEDユニット		1 個	品 番 防雨型 LGW40056LE1
		6	取付パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	
LED	高演色電球色 明るさ：白熱灯60形相当	5	取付台	アルミダイカスト	オフブラック レザーサテンアクリル塗装	
		4	フランジ	アルミダイカスト	オフブラック レザーサテンアクリル塗装	
器具質量	1.1kg	3	アーム	アルミダイカスト	オフブラック レザーサテンアクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	カバー	アクリル	透明つや消し	
		1	本体	アルミダイカスト	オフブラック レザーサテンアクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

