





⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。



- 別売りの適合埋込ボックスの施工方法に従って施工してください。
- 埋込ボックスへの電源線の配線は左右部の穴を使用してください。排水処理管は下部の穴を使用してください。※上部の穴は使用しないでください。器具施工不具合の原因となります。
- 埋込ボックスカバーには方向性があります。(上図参照)
- 器具取付用ピッチを確認の上取付して下さい。
- 仕上材を使用される際は、開口部形は $\square 92 \pm 1$ mm、板厚：5 mm以下で設定してください。
- 施工面に凹凸がある場合は、必ず防水シール剤を塗布してください。

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.035A
入力電力	2.2W

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用防雨型器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガスの発生・粉じんの影響を受ける場所、浴室、海岸隣接地または塩素を使用しているプールなど湿気の多い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 大雨等で冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。必ず排水処理管工事を行ない、冠水を避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井面、床面には取付けないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。

<使用上のご注意> ・LEDにはバツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

- ・調光器と組み合わせた使用はできません。チラツキの原因となります。
- ・電源線は 3.5 mm^2 以下をご使用ください。

ミディウムグレーメタリック		5	電源ユニット		AC100V用	品番 (フットライト) 防雨型 NNY21238K
LED	電球色タイプ	4	LEDユニット		高輝度電球色LED1個	
器具質量	0.48kg	3	パネル	ポリカーボネート t2	透明 (内面消し仕上)	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	本体	ステンレス鋼板 (t0.8)	脱脂	
		1	枠	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装	
部番		部品名		材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

