⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜適合リニューアルプレート＞
ＬＧＫ０２００２

＜施工上のご注意＞

・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
９ｍｍ未満	Ø１２５±１ｍｍ
９ｍｍ以上	Ø１２５$^{+3}_{-0}$ｍｍ



・施工時、埋込高さは８０ｍｍ以上必要となります。
・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
・ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につきスイッチ３個まででご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
・この器具の配光は水平天井に対応しています。
・ＬＥＤ器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
・ブースタ接続時の１回路あたりの接続台数は２１台までご使用ください。
・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。

＜使用上のご注意＞

・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・起動方式ＬＢ対応の当社ライトコントロールと組み合せて、１～１００％調光ができます。
・ＬＥＤユニットＥ交換により、明るさ、光色、配光タイプが変更できます。
・ＬＥＤユニットＥにより、消費電力、入力電流が異なります。

電源ユニット内蔵型・浅型８Ｈ・拡散マイルドタイプ

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
・天井埋込み専用器具です。５５度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
（９ｍｍ以上の石こうボードに取り付けできます。）
・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
・ブローイング工法吸込用繊維質断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２３＞及びマット敷工法人造鉱物繊維断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２１＞での断熱施工された天井に使用することができます。（ＪＩＬ５００２適合）
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

・起動方式ＬＢ対応以外のライトコントロール、遅れ消灯スイッチ、リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
・照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度１０ｃｍ】



（ドア・家具・布等の可燃物）

・ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります

定格電圧	LEDユニットE	入力電流	消費電力
AC100V	６０形	０．０８Ａ	７．６Ｗ
	１００形	０．１２Ａ	１１．９Ｗ

ＬＥＤ	昼白色（5000K　高演色Ra95） 明るさ：１００形電球１灯器具相当	５	ＬＥＤユニットＥ		１個	品番 高気密ＳＢ形 LGB74305LB1
		４	カバー	亜鉛鋼板（ｔ０．６）		
器具質量	０．８ｋｇ	３	天　板	亜鉛鋼板（ｔ０．６）		
特記事項		２	取付バネ	ステンレス鋼板（ｔ０．５）		生産終了品 本器具は製造できません
		１	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

LGB74305LB1-K2