

**⚠ 安全に関するご注意**

- 一般屋外用防雨型器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、海岸隣接地、浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。浸水による感電の原因となります。又、必ず排水処理管工事をを行い、冠水を避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井取付、床面取付、上下逆取付しないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 壁面仕上げ材とボックス間の隙間をモルタルで埋めてください。隙間があると、浸水・感電の原因となります。

(使用上のご注意)

- コンクリートの流し込み用には使用しないでください。
- コンクリート壁に押込んで器具を取付ける場合にご使用ください。
- 錆の発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分は $0.3\text{kg}/\text{m}^3$ 以下としてください。

**適合器具**

YYY86242LE1  
 YYY86244LE1  
 YYY86542LE1  
 YYY86544LE1

埋込穴寸法： $\square 177\pm 1$   
 埋込深さ88

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	結線ボックス	亜鉛鋼板 (t0.8)	
2	固定金具	SUS304 (t1.5)	

器具質量：0.6kg

埋込ボックス

特記事項：

**SmartArchi**

品番：YYY90160

図番：YYY90160-K

尺度：1:2

作成  
 上 大  
 田 和

パナソニック株式会社

単位mm (A3)

( )

