



-
- 【照射物近接限度 10cm】
- 照射物
近接限度
- 照射物
(ドア・家具・布等の可燃物)
- The diagram illustrates the required clearance between a fire source (照射物) and a combustibles area (照射物). A horizontal line represents the ceiling. Below it, a vertical line represents the fire source. A horizontal double-headed arrow indicates the required clearance, labeled '照射物 近接限度' (Irradiation object proximity limit). Below this arrow, a box contains the text '照射物' (Irradiation object). At the bottom, a note in parentheses reads '(ドア・家具・布等の可燃物)' (Doors, furniture, cloth, etc., combustibles).

＜施工上のご注意＞

- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応のライトコントロールの承認図などをご参照ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は、器具1台につき、スイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

＜使用上のご注意＞

- この器具は、配線ダクト専用器具です。必ずパナソニック製100V配線ダクトと組み合わせてご使用ください。
 - この器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
 - LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 - この器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
 - この器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
 - 起動方式CB対応（逆位相タイプ）の当社ライトコントロールと組み合わせて1%～100%調光できます。
- | 組合せ品番 | 本体 | LEDフラットランプ |
|--------------|----------|------------|
| XLGB54952CB1 | LGB54010 | LLD2020 |

組合せ品番	本体	LEDフラットランプ
XLGB54952CB1	LGB54010	LLD2020LCB1

定格電圧	入力電流	消費電力	7	LEDフラットランプ	集光タイプ	口金GX53-1	品名 スポットライト XLGB54952CB1
AC100V	0.07A	5.6W	6	ライティングプラグ		ホワイト	
LED フラットランプ	電球色 (2700K Ra83) 明るさ: 60形電球1灯器具相当	5	ソケット				
		4	プレート	鋼板 (t1.0)	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装		
器具質量	0.6kg	3	カバー	ASA樹脂	ホワイト		
特記事項			2	灯具	アルミダイカスト	ホワイトつや消し アクリル塗装	
			1	フランジ	アルミダイカスト	ホワイトつや消し アクリル塗装	
部 番			部 品 名		材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社