



-
- 【照射物近接限度 10cm】
- 照射物
近接限度
- 照射物
(ドア・家具・布等の可燃物)
- The diagram illustrates the required clearance between a fire source (represented by a vertical rectangle on the right) and a combustibles area (represented by a horizontal rectangle on the left). A double-headed arrow indicates the distance between them, labeled '照射物 近接限度' (Isshaku-butsu Kinkapokoku). Above the combustibles area, a bracket indicates a height of '10cm' for the '照射物近接限度' (Isshaku-butsu Kinkapokoku).

＜施工上のご注意＞

- ・ほたるスイッチと接続する場合は、器具1台につき、スイッチ3個まででご使用ください。

4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

＜使用上のご注意＞

- ・この器具は、配線ダクト専用器具です。必ずパナソニック製100V配線ダクトと組み合わせてご使用ください。

組合せ品番	本体	LEDフラットランプ
XLGB54956CE1	LGB54011	LLD2020VCE1

定格電圧	入力電流	消費電力	7	LEDフラットランプ	集光タイプ	口金GX53-1	品名 スポットライト XLGB54956CE1
AC100V	0.07A	5.0W	6	ライティングプラグ		ブラック	
LED フラットランプ	温白色 (3500K Ra83) 明るさ: 60形電球1灯器具相当	5	ソケット				
		4	プレート	鋼板 (t 1 . 0)	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装		
器具質量	0.6kg	3	カバー	ASA樹脂	ブラック		
特記事項			2	灯具	アルミダイカスト	ブラックつや消し アクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
			1	フランジ	アルミダイカスト	ブラックつや消し アクリル塗装	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社