⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付けをしないでください。指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。







（使用上のご注意）

- ロックウール等、柔らかい天井には取りつけないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- 当社調光器と組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 XND2561AN-KG＊ をご参照下さい。
- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 壁面照射としてご使用の場合は、水平天井へ取付けてご使用ください。
- 突入電流は別表のとおりです。記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
５ｍｍ以上７ｍｍ未満	Ø１５０ $^{+0}_{-2}$ ｍｍ
７ｍｍ以上２５ｍｍ以下	Ø１５０ $^{+2}_{-0}$ ｍｍ





器具品番	ＬＥＤ電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDN44602A	NNK35002NLZ9	１００Ｖ	０.３１０Ａ	３０.７Ｗ	－
		２００Ｖ	０.１５４Ａ	３０.７Ｗ	－
		２４２Ｖ	０.１３０Ａ	３０.７Ｗ	９Ａ

ホワイト　マンセル　N９.５	
器具光束	３６０５ｌｍ
ＬＥＤ	温白色（３５００Ｋ　Ｒａ８５）
配　光	拡散タイプ
器具質量	１.２ｋｇ（灯具：０.９ｋｇ、電源：０.３ｋｇ）
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	LED電源ユニット		
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照

品名：ダウンライト XND3561AV

鶴井池 田川田

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

XND3561AV-K1