



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



<使用上のご注意>

- ・必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。

検知範囲




- ・暗くなって検知範囲内に人がいると点灯します。
- ・検知範囲から離れたり静止すると約15秒後に消灯します。

注) ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
・器具に向かってまっすぐ接近した場合、より近づかないと検知しない場合があります。

- ・2コ用スイッチボックス（カバー付）
- ・取付専用（別売）適合ボックスDS4912
- ・熱線センサ付（明るさセンサ付）

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面取付け専用器具です。
下図方向以外は取付けないでください。
火災や落下の原因となります。



定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.007A	0.68W

LED	LDT1L-H-E12 電球色 (2800K Ra74) 5形小丸電球1灯器具相当	6	ソケット台			品番 LGBC70066
		5	ソケット		E 1 2	
W・数	0.5×1	4	取付金具	鋼板 (t1.2)	亜鉛メッキ仕上	生産終了品 本器具は製造できません
器具質量	0.32kg	3	センサ			
特記事項		2	パネル	アクリル	乳白	パナソニック株式会社
		1	カバー	スチロール	ホワイ	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

