



適合埋込ボックスカバー  
(DS4712B:別売)

適合埋込ボックス  
(DS3576B:別売)

防水シール剤（別途）

CD管又は  
電線管（別途）  
必ず左右部の穴を  
使用すること

DS4712B (カバー。別途)  
DS3576B (ボックス。別途)

83.5

上方向

197

埋込ボックスカバー  
の取付方向

排水処理管（別途）

必ず下部の穴を使用すること

仕上材開口部形

 $\square 92 \pm 1$ 

- 別売りの適合埋込ボックスの施工方法に従って施工してください。
- 埋込ボックスへの電源線の配線は左右部の穴を使用してください。  
排水処理管は下部の穴を使用してください。  
※上部の穴は使用しないでください。器具施工不具合の原因となります。
- 埋込ボックスカバーには方向性があります。(上図参照)  
器具取付用ピッチを確認の上取付して下さい。
- 仕上材を使用される際は、開口部形は $92 \pm 1 \text{ mm}$ 、板厚：5 mm以下で設定してください。
- 施工面に凹凸がある場合は、必ず防水シーリング剤を塗布してください。



- 一般屋外用防雨型器具です。  
振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガスの発生・粉じんの影響を受ける場所、浴室、海岸隣接地または塩素を使用しているプールなど湿気の多い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 大雨等で冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。  
必ず排水処理管工事を行ない、冠水を避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井面、床面には取付けないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。

光源寿命：40000h

保護等級：IP23

ミディアムグレーメタリック

|     |                  |
|-----|------------------|
| LED | 雷球色 (2700K・Ra93) |
|-----|------------------|

單位：mm

### 第三角法 (JIS A-4)

NNY21236T-K

