


- 風量切換：強、中、弱、ソフト
- 風向切換：上向き、下向き
- 1/f ゆらぎ機能付
- 3hタイマー付（ファンのみ）
- 過負荷停止機能付（羽根が障害物に当たったり停止状態が続くと電源を遮断します）

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
傾斜天井に取り付ける場合の注意事項
- 32度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- 右図の寸法を守って取り付けてください。
空気の流れがみだれて性能が低下したり
本体がゆれたりします。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。



<使用上のご注意>

- ランプは別売です。
必ず適合ランプ
（パナソニック製推奨）と
組み合わせてご使用ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビ
などの音響・映像機器に雑音が入
る場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに
使用する高周波方式のリモコンが
作動しない場合がごくまれに
ありますので、ご注意ください。

注記) 適合ランプの詳細はXS72128-KF*を参照してください。
リモコンの使用説明はXS72128-KG*を参照してください。
本図面は3枚1組です。1/3

定格電圧	AC100V				
入力電流・消費電力	LEDフラットランプØ70の適合と				
器具光束	使用するランプのスペックは、		5	LEDフラットランプ	別表参照
適合LEDフラットランプØ70	XS72128-KF*を参照		4	照明器具	SPL5428
器具質量	6.4kg		3	シーリングファン	SP7072
特記事項			2	パイプ	SPK012
			1	フランジ	SPK072
部番	部品名	材質・素材厚	備考	品名	
					シーリングファン XS72128
					三輪 川端
					パナソニック株式会社



適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性		
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)
60形	XS72128	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	32.0	0.678	1775
	-	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S		温白色	3500K		32.0	0.678	1775
	-	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S		昼白色	5000K		32.0	0.678	1775
	-	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	32.0	0.678	1660
	-	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S		温白色	3500K		32.0	0.678	1660
	-	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S		昼白色	5000K		32.0	0.678	1660
100形	-	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	42.8	0.862	2940
	-	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S		温白色	3500K		42.8	0.862	2940
	-	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S		昼白色	5000K		42.8	0.862	2940
	-	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	42.8	0.862	2830
	-	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S		温白色	3500K		42.8	0.862	2830
	-	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S		昼白色	5000K		42.8	0.862	2830

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70美ルック

演色性 (Ra) : 90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性		
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)
60形	-	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	32.0	0.678	1775
	-	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		32.0	0.678	1775
	-	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		32.0	0.678	1775
	-	LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	28.4	0.614	1660
	-	LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		28.4	0.614	1660
	-	LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		28.4	0.614	1660
100形	-	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	44.8	0.898	2940
	-	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		44.8	0.898	2940
	-	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		44.8	0.898	2940
	-	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	43.6	0.878	2830
	-	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		43.6	0.878	2830
	-	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		43.6	0.878	2830

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)

本図面は3枚1組です。2/3

品名 XS72128 特性表	
三輪	川端
パナソニック株式会社	


A H 6
B 1 6

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)


XS72128-KF



・リモコンについて



リモコンボックス
紛失防止用に壁掛け収納できます



<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や照明器具の点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファンの専用リモコンです。
- 照明器具は壁スイッチ等で電源を「入」にすると点灯します。
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単三乾電池2本です。

本図面は3枚1組です。 3/3

品名	
使用説明書 シーリングファン XS72128	
三輪	川端
パナソニック株式会社	

