



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



・丸型フル引掛シーリング、角型引掛シーリングの場合

注) 既設のローゼット（耳付き）が取り付けられている場合には、取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）

- ・上下面：開放
- ・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。
- ・手作り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なる場合があります。

明るさ：40形電球6灯器具相当					
定格電圧	入力電流	消費電力			
AC100V	0.516A	30.0W			
付属ランプ	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 電球色(2700K 高演色Ra90)	7	ソケット		E 17
		6	飾り	クリスタルガラス	透明
器具光束	1715lm	5	セード	布	グレイッシュパープル
W・数	5.0×6	4	本体	鋼板(t1.2)	クロームメッキ仕上
器具質量	4.6kg	3	パイプ	鋼管(φ25.4 t0.6)	クロームメッキ仕上
特記事項		2	アーム	鋼管(φ9.8 t1.6)	クロームメッキ仕上
		1	フランジ	鋼板(t1.6)	クロームメッキ仕上
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
					品番
					LGB59650
					三輪 森
					パナソニック株式会社

