



①	外管材質	ガラス製
---	------	------

種別	タイプ	品番	光色	寸法 (mm)			質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数 Ra	定格寿命 (h)
				口金外径	管径	長さ								
L形ピン 口金 40形	3250 lm タイプ	LDL40S-N/29/32-9	昼白色	29.9	25.5	1198	220	GX16t-5	28.7	0.350	3250	5000	95	40,000

ご注意)

- 専用のLED器具(パナソニック製)でご使用ください。蛍光灯器具には使用できません。
- 上記定格はいずれも標準値で、初特性は100時間点灯後、周囲温度25°Cで試験用電源を用いて測定した時の値を示します。
- 定格寿命は連続点灯条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ランプは分解しないでください。(感電・ケガ・漏電の原因)
- ランプ(ガラス)が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。(ケガ・感電の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものを近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
(防水構造器具で使用する場合は除く)
- 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
- 腐食性ガスなどの発生しやすい場所では使用しないでください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。



安全に関するご注意

ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

【照明器具を長期間使用される際のご注意】

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
(※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯の場合)
- 詳細は器具の取扱説明書、安全チェックシートをご参照ください。

提出先		尺度	品名	直管LEDランプ 高演色形	品番	LDL40S-N/29/32-9
		図法				
作成者	検印	初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	改訂No.	
大北 浩		2021年4月14日				