


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量	
				電圧	100V	200V			242V
PiPit調光	埋込XLX850TEWC RZ9	NNLK82742	NNL8500EWC RZ9	電流	0.337A	0.171A	0.144A	4530lm・32.6W・138.9lm/W	20A
調光	埋込XLX850TEWC LR9		NNL8500EWC LR9	電流	0.331A	0.167A	0.141A		
非調光	埋込XLX850TEWC LE9		NNL8500EWC LE9	電流	0.331A	0.167A	0.141A		
				電力	32.6W	32.6W	32.6W		
				電力	32.2W	32.2W	32.2W		
				電力	32.2W	32.2W	32.2W		



- ＜使用上のご注意＞
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
  - 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でご使用の場合、さしきみ音が気になる場合があります。このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
  - ライトバーの機種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
  - バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。この場合は、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
  - 虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベアスライต์などの防虫仕様器具をおすすめします。
  - 適合コントロールをご使用の場合(LR、RZの場合)、詳細は起動方式の承認図(LR-KGなど)をご覧ください。

埋込穴寸法：  
(単体) 220×2440

ホワイト	マンセル1.0G9.6/0.1	5				品名 一般タイプ 明るさ：5000lmタイプ 埋込XLX850TEWC
LED	白色(4000K)	4				
器具質量	6.4kg (組合せ状態)	3	電源		ライトバーに組み込み	田村
特記事項		2	ライトバー	ポリカーボネート	乳白	
		1	本体	鋼板(t0.6)	高反射白色粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		