

-

電源線は断熱材の上を通してください。

-
- 光ができます。
 信号出力)でも調光可能ですが、
 子にて行ってください。
 い注意事項については、別紙
- | 電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
|----|-------|-------|
| 0V | 0.45A | 44.4W |
| 0V | 0.22A | 43.8W |
| 2V | 0.18A | 43.8W |
- アース付電源用端子台 (送り付)
 送り容量20A以下
- 金具は5~25mmの天井に取付可能です
- ※電源部〜灯具部間の電線長は約270mmです。
- 埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$
- 調光信号用端子台
 (送り付き)
- 166
- $\varnothing 170$
- 1
- 2
- 7
- (270)
- 110
- 218.5

Technical drawing of a mechanical assembly. The drawing shows a cross-section of a component with several numbered callouts: 3, 4, 5, and 6. Callout 3 points to a small rectangular feature on the top surface. Callout 4 points to a larger, curved feature on the side. Callout 5 points to a small rectangular feature on the top surface. Callout 6 points to a small rectangular feature on the bottom surface. Dimensions are indicated: 13.5 for the width of the base and 3.5 for the height of the base.

アース付電源用端子台（送り付）
送り容量20A以下

取付金具は5～25mmの天井に取付可能です

※電源部－灯具部間の電線長は約270mmです。

生產終了品

本器具は製造できません