

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名		品 番				定格電圧	消費電力	入力電流
		灯 具	質 量	ポ ール	質 量	100V	10W	0.10A
ローポールライトXY2910K _{LE9}		NNY22410K _{LE9}	1.5kg	NNY28550	3.2kg	200V	10W	0.06A
						242V	10W	0.05A

1

5

7

6

3

2

4

Ø136±3

160±3

(35)

灯具取付ネジ M4 (3ヶ所)

(120° ピッチ)

接地端子位置

□ 出線

器具外200mm

(H-HKIV 0.75mm²)

器具光束

325lm

Ø10穴 (通気用)

Ø10穴 (水抜用)

(背面) G. L. 表示

(背面)

2-50×100長穴 (電源用)

400

1000±10

Ø135±2

150

100

140

385

電線保護管 (別途)

8

9

安全に関するご注意

●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。

●60m/s仕様です。建物の屋上、山葺、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。

●ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。

●水抜穴は絶対にふさがらないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

●ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。

●土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。

●直射日光の当たる場所に取付ける場合、屋間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。

●周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。

[使用上のご注意]

●調光器と組み合わせて使用しないでください。

●植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。

●積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。

●LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

●光色変更は加工対応となります。

コンクリート基礎の場合

排水処理

川砂

ケーブル保護管

水抜穴

栗石・砂利

排水処理

川砂

ケーブル保護管

水抜穴

栗石・砂利

9	ネカセ	亜鉛鋼板 (t1.2)	員数1
8	ポ ー ル	ステンレス鋼板 (t0.8)	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装
7	L E D		昼白色
6	反 射 板	ASA	白
5	ソ ケ ッ ト		NZ0210
4	グ ロ ー ブ	ポリカーボネート	乳 白
3	下 本 体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装
2	本 体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装
1	天 板	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装

部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
-----	-------	-------------	-----

品 名	防雨型 ローポールライト XY2910K _{LE9}
生産終了品	本器具は製造できません

パナソニック株式会社