



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた
配線ダクトには取付けしないでください。
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。



照射角度





器具施工時必要寸法



(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。
壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラつきが目立つことがあります。



<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

定格電圧		入力電流		消費電力	
AC100V		0.35A		34.2W	
ブラック マンセル N1					
器具光束		2540lm			
LED		彩光色(2700K)			
配 光		中角タイプ(24°)			
器具質量		1.3kg			
特記事項					
5	透過セード		アクリル		透明
4	電源ボックス		アルミダイカスト		ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
3	アーム		アルミダイカスト		ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
2	レンズ		アクリル		透明
1	本体		アルミダイカスト		ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名		材質・素材厚		備 考
品番	NSN07078B				
図番	NSN07078B-K			三輪	橋本
	単位:mm		第三角法		
パナソニック株式会社					