



- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。



- ・本枠ユニット1台につき

-
- Technical drawings of the 'コネクタ' (Connector) showing side and front views with dimensions and irradiation angles.
- Side View (Left):**
- Connector cable length: 約 350 mm
 - Irradiation angle: 約 45°
 - Label 4 points to the base mounting bracket.
- Front View (Right):**
- Overall width: 111
 - Internal width: 54
 - Overall height: 88
 - Base height: 12
 - Mounting bracket height: 19
 - Internal component height: 61
 - Irradiation angle: 約 45°
 - Label 1 points to the main body.
 - Label 2 points to the internal component.
 - Label 3 points to the base.
- 照射角度

○

適合LED電源ユニットと定格

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
100形	位相調光5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	－	570lm
	非調光	NTS90101LE1	100V	0.140A		18A	
	調光1～100%	NTS90101LJ9	100V 200V 242V	0.072A 0.046A 0.043A	7.2W	4A	
	DALI-2調光 1～100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A	
150形	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A	12.0W	7A	940lm
	調光1～100%	NTS90151LJ9					
	DALI-2調光 1～100%	NTS90151DD9	100V 200V 242V	0.124A 0.063A 0.054A	12.2W	－	
200形	非調光	NTS90201LE9	100V 200V 242V	0.154A 0.081A 0.071A	15.4W	6A	1125lm
	調光1～100%	NTS90201LJ9					
	無線調光5～100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W		
	DALI-2調光 1～100%	NTS90201DD9	100V 200V 242V	0.157A 0.079A 0.066A	15.5W	－	

本図面は2枚1組です。 2/2

特記事項	5				品番
	4				NTS51422B
	3				
	2				三 白 堀 輪 川 堀
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

