




種別	品番	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	適合点灯管	適合電子点灯管
			ガラス管径	長さ									
63W	FHF63EN-GF3A	ナチュラル色 (3波長形昼白色)	25.5	1178	182	G13	63	0.710	6560	5000	20000	—	—

ご注意)

- 初期照度補正機能付き専用器具でご使用ください。
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
- 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
- 上記定格は、いずれも標準値を示します。
- 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束の上段は定格点灯時、下段は高出力時の値を示します。
- 低温時に明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃～40℃での室内使用としてください。
- G-Hf専用器具でご使用ください。リットスタート形、スター形器具の補修用には使用できません。
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
- 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
- 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)
- 照明器具にも寿命があります。器具の使用年数を確認の上、当ランプをご使用ください。

△ 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されているく安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先				尺度	品名	G-Hf蛍光灯 ナチュラル色 (5000K)	品	FHF63EN-GF3A		
				図法						
作成者	検印		初回作成 2022年01月01日		訂正 (日付)		図面 整理No.	F22-1108-01	改訂	
右田										