




種別	品番	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合点灯管	適合電子点灯管
63形	FHF63EN-G-NU-PF3	ナチュラル色 (3波長形昼白色)	ガラス管径	長さ	182	G13	63	0.710	6150	18000	—	—
			25.5	1178								

ご注意

- 初期照度補正機能付き専用器具（パナソニック電工製「Wエコ」）でご使用ください。
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
- 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
- 上記定格は、いずれも標準値を示します。
- 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束の上限は定格点灯時、下段は高出力時の値を示します。
- 低温時に明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃～40℃での室内使用としてください。
- G-Hf専用器具でご使用ください。ヒッドスタート形、スタータ形器具の補修用には使用できません。
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災や器具過熱の原因）
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。（破損・ケガの原因）
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。（ヤケドの原因）
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。（絶縁不良や破損、落下によるケガの原因）
- 器具に確実に取付けてください。（破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因）
- 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。（破損の原因）

安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されているく安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先				尺度	1 / 1	品名	飛散防止膜付蛍光灯 (紫外線吸収膜機能付) ＜G-Hf器具専用＞ ナチュラル色	品番	FHF63EN-G・NU・PF3	
				図法						
作成者		検印		初回作成		訂正(日)		図面整理No.	F22-1109-01	改訂No.
右田				2022年01月01日						