


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。



 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60 m/s 仕様です。
適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

※セットボルト締め付け用六角棒レンチ呼び4
別途必要です。

適合ボール


- ・エバーライト・LEDモールドライト用ポール（４．５ｍ）
- ・トクポール（モールドライト用（４．５ｍ））
 Ø76タイプ（ミディウムグレーメタリック）
 環境配慮型溶融亜鉛メッキタイプ
- ・テーパーポール（４．５ｍ）
 Ø76タイプ（ミディウムグレーメタリック）
 環境配慮型溶融亜鉛メッキタイプ

定格

定格電圧	100V	200V
周波数	50Hz/60Hz共用	
消費電力	77W	
入力電流	0.78A	0.40A
光源寿命	60000時間	

「使用上のご注意」

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - 電源線はφ2、3、5mm²以下をご使用ください。
 - 周囲温度は-20〜35℃でご使用ください。
 - 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は
日中点灯しないでください。
 - 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
 - ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満
しないように施工してください。水が溜まること器具内部に結露が
発生します。



予めご了承ください。 ●ボールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充滿ないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。		7	レンズ	アクリル樹脂		品番 (モールライト) 防雨型 NNY22141KLE7
		6	電源ユニット		3個	
		5	LEDユニット		12個	
LED	電球色 (3000K Ra85)	4	反射板	アルミ板 (t3)	ホワイト ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
器具質量	10.5kg	3	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリック アクリル塗装	
特記事項		2	グローブ	アクリル	透 明	
		1	笠	アルミ板 (t1.5)	ミディアムグレイメタリック アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
						パナソニック株式会社

