


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。傾斜天井、壁面には取付けしないでください。指定外取付けは落下の原因となります。
- ハンガーの支持間隔は1~1.5mです。許容荷重を越えますと落下の原因となります。
- パイプ吊りハンガー及びパイプ吊り伸縮ハンガーで本体を吊り下げる場合、長手方向への固定機能はありません。本体の終端部に取り付けるハンガーは250mm以上の位置に取り付けてください。落下の原因となります。
- パイプ吊りダクトには、質量や形状により取付できない照明器具があります。必ず仕様をご確認ください。落下の原因となります。



支持間隔 (L)	荷重 (W)
1 m	200N (20kgf)
1.5 m	50N (5kgf)

	10	スペーサ	SS41		
	9	ブッシュ	ナイロン66		
	8	ニップル	SS41	ホワイト	
	7	パイプB	A1050TE	銀色仕上	
	6	キャップ	PBT樹脂	ホワイト	
ホワイト マンセル N9.5	5	ハンガー本体	SUS301 (t0.8)	ホワイト	品番
	4	パイプA	SPHT1 (t1.2)	ホワイト	パイプ吊伸縮ハンガー
器具質量	310g	3	フランジカバー	自消性ABS	ホワイト
特記事項	2	ハブ	SPHT1 (t2.3)		中村 井場
	1	フランジ	SGCC (t1.6)		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

