


**⚠ 安全に関するご注意**

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。  
傾斜天井、壁面には取付けしないでください。  
指定外取付けは落下の原因となります。
- ハンガーの支持間隔は1~1.5mです。  
許容荷重を越えますと落下の原因となります。
- パイプ吊りハンガー及びパイプ吊り伸縮ハンガーで  
本体を吊り下げる場合、長手方向への固定機能は  
ありません。本体の終端部に取り付けるハンガーは  
250mm以上の位置に取り付けてください。  
落下の原因となります。
- パイプ吊りダクトには、質量や形状により取付  
できない照明器具があります。  
必ず仕様をご確認ください。落下の原因となります。



支持間隔 (L)	荷重 (W)
1 m	200N (20kgf)
1.5 m	50N (5kgf)

\*パイプの長さ1496mmはフランジ側で  
切断して短くできます。

		7	すり割付止ネジ	SWCH (M5×6)		
		6	キャップ	PBT樹脂	ホワイト	
ホワイト マンセル N9.5		5	ハンガー本体	SUS301 (t0.8)	ホワイト	品番 パイプ吊ハンガー DH02584
		4	パイプ	SPHT1 (t1.2)	ホワイト	
器具質量	760g	3	フランジカバー	自消性ABS	ホワイト	
特記事項		2	ハブ	SPHT1 (t2.3)		中村 井場
		1	フランジ	SGCC (t1.6)		
部番			部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

