

取扱説明書 住宅用照明器具（ペンダント）

保管用
施工説明付き
保証書別添付



品番 LB19900

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。


警告

■天井


- 次のような場所に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。



禁止



補強のない薄い場所
(ベニヤ板や石膏ボードなど)



55度
超える場合

55度を超える
傾斜した場所
(コードハンガー使用時)

※コードハンガーを使用しない
場合は傾斜天井取付不可

◎この器具は天井面吊り下げ専用です。

■配線器具

- がたついたり、破損している配線器具
(ローゼット・引掛シーリング)には
取り付けない

火災、感電、落下による
けがのおそれがあります。




がたつき・破損

- 適正な状態にない配線器具には
無理に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。

斜めに取り付け
られたもの



シーリングハンガー
が取り付けられたもの



ケースウェイトに
取り付けられたもの



電源端子露出タイプ



禁止

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

■その他

- 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）に
ご相談ください。



必ず守る

- ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。

⚠ 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

- 付属の梱包材は取り除いて使用する。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 使用するLED電球の注意事項を必ず守る。LED電球のパッケージに記載の注意事項あるいは付属の『取扱い上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない。やけどの原因となることがあります。
- ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。火災、感電の原因となることがあります。
- ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない。火災の原因となることがあります。
- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。
- 布や紙などの燃えやすいものをかぶせない。火災の原因となることがあります。
- LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
- 壁の近くに取り付けない。器具の揺れなどでセードなどが壁に接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。
- 多灯設置する場合、器具を揺らしたりしない。器具の揺れなどでセードなどが接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。

施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を切ることができます。

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

付属部品

- 配線器具 (角型引掛シーリング (1個))
- 引掛シーリング用 木ネジ (2本)

コードハンガー

- キャップ (1個)
- 台座 (1個)
- フック (1個)
- コードハンガー用 木ネジ (長・1本)

取り付け前のご準備

- ①フランジから配線器具と引掛シーリングキャップを引き出し、フランジ内の梱包材を取り除く。
- ②配線器具から引掛シーリングキャップを取り外す。

補強

- 台座
- フック
- 木ネジ(長)
- キャップ

配線器具

- 引掛シーリングキャップ
- コード押え
- フランジ

コードハンガー

- コード
- 適合ランプ表示
- ソケット
- ランプ (別売)

コード調節可能範囲

約670mm
約2070mm

コードハンガーを使用することによって吊り下げ高さをさらに短くすることができます。

※取り付けるランプにより、吊り下げ高さが異なります。

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。 同梱の配線器具は使用しません。




上記以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

- ◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
- ◎工事には資格が必要です。


2 コードの長さを調節する

- 余ったコードをコード押えに巻き付けてください。
- ◎コード長さの調節範囲は約1400mmです。

- ①コードアジャスタを押し上げ、余ったコードを引き出す



- ②余ったコードを巻き付け部に巻き付ける




- ③コードの最終部をコード引掛け部に引掛ける



- ④コードアジャスタを引き下げる




コード押えの各部のなまえ



コードを長くする場合

- ①コードアジャスタを押し上げながら
- ②コードを引き出す。
- コードアジャスタの押し上げが不十分な場合、コードを引き出すことができません。
- ③余ったコードは、左記の手順②～④を参照しコード押えに巻き付ける



確認

- 灯具側のコードを引き下げる側に引っ張り、コードがずり下らないことを確認する。
- 巻き付け後、フランジ内に収まることを確認する。

配線器具に

3 引掛シーリングキャップを接続する

配線器具
ボタン
引掛
シーリング
キャップ




確認

- 取り付け後、ボタンを押さず左に回して、外れないことを確認する。

天井面まで

4 フランジを押し上げる



5 コードハンガーを取り付ける


- ・吊り下げ高さをさらに短くする場合
 - ・取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合
 - ・傾斜天井 (55度以下) に取り付ける場合
- コードハンガーの取り付けが必要です。下記内容に従って、取り付けてください。
(コードハンガーの取り付けが不要な場合は【6】の作業へ進んでください。)

傾斜天井 (55度以下) に取り付ける場合、または取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合

- コードハンガーの取り付けが必要です。下記内容に従って、取り付けてください。

コードハンガーの取り付けかた

- ①付属の木ネジ (長) を台座に通して途中まで締め付ける




- ②フックを挟んで木ネジ (長) を最後まで確実に締め付ける



- ③キャップにコードを通してフックにコードを引っ掛ける

- ④キャップを最後まで確実にねじ込む



●コードハンガーは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

傾斜天井に取り付ける場合



- ・55度の傾斜まで可能です。必ずコードハンガーを使用してください。
- フックの開口部が上を向くように取り付けてください。

警告



次のような取り付けはしない

- × フック開口部が下向き
 - × 配線器具から直接器具を吊り下げる
- 器具落下によるけがのおそれがあります。

コンクリート天井の場合

付属の木ネジは使えません。
鉄筋コンクリート天井用コードハンガーを使用してください。
【別売：LK01070K (ブラック) ・LK01071K (ホワイト)】
取り付けは販売店、工事店に依頼してください。

6 ランプを取り付ける

ソケットに

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。


- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- ランプの明るさが低下すると、ランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお買い求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯は使用できません。

ランプの交換方法



警告



必ず守る

ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災、感電のおそれがあります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません。

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがあります。
- 使用するランプによっては器具に対してランプが傾く場合があります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

仕様

ランプは別売です。

使用電圧	周波数	適合LED電球
AC100V	50/60Hz共用	・LDG6L(D)-G/70/W ・LDA7L(N・D)-G/S/K6 ・LDA7L(WW・N・D)-D-G/S/Z6

- 消費電力は使用するLED電球によって異なります。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

●製品名	住宅用照明器具
●品番	LB19900
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2012-2022

LB19900-T3A11

N0410-110422