



グリーン購入法適合

● リニューアルプレート（NNN80000Z、NNN80003Z）と組み合わせ
天井板厚は5～22mmの範囲で使用してください。指定外の板厚で使用すると
器具がリニューアルプレートから外れて落下の原因となります。




電源線

器具

壁面間の距離90cm以上

断熱材は使用しないでください。

・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

$$\left. \begin{array}{l} \text{埋込穴寸法} \\ \varnothing 100^{+2}_{-0} \end{array} \right)$$


器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDN48303S	NNK35002NLZ9	100V	0.301A	29.1W	—
		200V	0.149A		—
		242V	0.125A		9A

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束		3915lm	
LED		電球色(3000K Ra85)	
配 光		広角タイプ	
器具質量		1.0kg(灯具:0.7kg、電源:0.3kg)	
特記事項			
7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	アルミ板(t1.0)	銀色鏡面仕上
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイ ト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠	亜鉛鋼板(t0.5)	ホワイ ト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
品名	ダウ n ライ ト XND3538SL		
図番	XND3538SL-K	平 岡	櫻 井 堀
単位: mm		第三角法	
パナソニック株式会社			