

 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 電線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
- 火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具は、断熱
下図のような

電源線

10 cm 以上

電源線



(使用上のご注意)

- 本灯具ユニット1台につき適合枠ユニット（別売）および適合LED電源ユニット（別売）が各1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- 埋込穴径などの施工条件は別途適合枠ユニットの承認図をご確認ください。
本灯具と組み合わせた場合、枠ユニットの適合天井板厚は7～25mmです。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図はLED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- 停電復帰後、および停電復帰後の調光操作時にまれに不点となる場合があります。
その際は電源を入れ直してください。


適合枠ユニット (別売)							
タイプ (φ100)		品番	器具光束	1/2ビーム角			
300形	DL	白枠鏡面反射板	NY991300S	1925lm	40°		
		黒枠黒反射板	NY991300B	1920lm			
400形		白枠鏡面反射板	NY991300S	2245lm			
		黒枠黒反射板	NY991300B	2240lm			
500形	DL	白枠鏡面反射板	NY991300S	2630lm	40°		
		黒枠黒反射板	NY991300B	2625lm			
300形		UV	白枠鏡面反射板	NY996300S		1555lm	34°
			黒枠黒反射板	NY996300B		1545lm	
400形	白枠鏡面反射板		NY996300S	1810lm			
	黒枠黒反射板		NY996300B	1800lm			
500形	白枠鏡面反射板		NY996300S	2120lm			
	黒枠黒反射板		NY996300B	2110lm			

タイプ	LED電源品番		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	突入電流
300形	非調光	NTS90355LE9	100V	50/60Hz 共通	0.276A	27.4W	-
			200V		0.138A	27.4W	14.4A
	調光	NTS90355LJ9	242V		0.115A	27.4W	17.6A
			100V		0.281A	28.0W	3A
			200V		0.160A	28.0W	5A
		NTS90351RY9	242V		0.119A	28.0W	6A
400形	非調光	NTS90354LE9	100V		0.342A	33.9W	-
			200V		0.172A	33.9W	14.4A
	調光	NTS90354LJ9	242V		0.143A	33.9W	17.6A
500形	調光	NTS90551LJ9	100V		0.432A	43.0W	-
			200V		0.216A	43.0W	14.4A
			242V		0.181A	43.0W	17.6A
		NTS90551RY9	100V		0.432A	43.0W	3A
			200V		0.216A	43.0W	5A
			242V		0.181A	43.0W	6A


適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NY95001
スプレッドフィルター	NY95002

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。


器具高さ ユニバーサルダウンライト（UV）の場合



コネクタ



ダウンライト (DL) の場合

[illegible]

器具光束：別表参照

LED : 白色 (4000K Ra85)

配光 : 広角タイプ

器具質量：1.1 kg

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY65931

図 番 : NYY65931-K3

尺 度 : 1/3	作 成 鶴 鈴 田 木	堀
-----------	----------------	---

パナソニック株式会社