




【使用上のご注意】

- 防犯灯以外の特殊用途や特殊環境・塩害地域では使用しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 照射距離に近い時や照射面の種類によっては光ムラが気になる場合があります。
- 暴風雨により、多少浸水してグローブ内に水が溜まる場合がありますが、性能上問題ありません。
- 取付箇所により、下表の取付金具が必要となります。

取付箇所	取付金具
φ60鋼管ポール カラーM10ポール	YK23005 YK23097 + YK23098
φ76・φ89鋼管ポール	YK23007
φ60～114鋼管ポール	YK23097
φ190～350電力柱	YK22815

※省施工金具との組合せは、別途カタログを参照ください。

- 初期、アームの切断端面部に赤錆が発生しますが、耐食性に問題はありませぬ。詳しくは別紙承認図「Zn-Al系合金メッキの特性について」を参照ください。（図番： T4AA20120-K*）
- 別途電子式の自動点滅器を手配される場合は開閉端子を確認ください。
 - ・リレー式・ハイブリッド式（トライアック+リレー式）： 適合可
 - ・トライアック式は自己点滅や微発光する恐れがありますので、事前に設置確認を行ってください

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 下方向照射専用器具です。電力柱・鋼管ポール・壁面に適合取付金具と組合わせて取付けてください。指定外取付の場合、器具落下の原因となります。
- 耐風速60m/s仕様です。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には使用しないでください。つららができている場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
- 周囲温度は、-20～35℃で使用してください。また、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。発火・不点・短寿命の原因となります。
- 器具質量に耐える箇所に確実に取付けてください。合板やベニヤ板などの柔らかい木材には取付けしないでください。取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

優良防犯機器
LED防犯灯

認定番号
17101101-C52102

優良防犯機器
RBSS
公益社団法人
日本防犯設備協会

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	6	電源ユニット			
LED	5	グローブ止めネジ	SUS304		品番（LED防犯灯）
器具質量	4	レンズ	アクリル樹脂	透明	防雨型 NNY20323LE1
特記事項	3	アーム	鋼板（t1.2）	Zn-Al系合金メッキ	
	2	グローブ	アクリル樹脂	透明つや消し	
	1	本体	ASA樹脂	クールホワイト	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	河野 中島
					パナソニック株式会社