



品番	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合点灯管	適合電子点灯管
		ガラス管径	長さ								
FPL6EX-LF3	ハルック電球色 (3波長形電球色)	15.5	110	34	GX10q-1	6	0.147	315	5000	FG-7EL FG-7PL	FE7E

ご注意)

- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃、下向き(口金上)で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
- 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰り返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計時間の平均値を示します。
- 上記定格は、いずれも標準値を示します。(長さにはピンの長さを含みません。)
- 専用器具でご使用ください。
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
- 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
- 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)
- 取付けるときは、発光管部分を強く握りしめないでください。(ケガの原因)

 ご使用の際は、個装箱に表示されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

提出先		尺度	1 / 1	品名	ツイン蛍光灯 ツイン1 (ハルック電球色)	品番	FPL6EX-LF3
		図法					
作成者	検印		初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	F22-3026-01	改訂No.
吳川			22年05月01日	年月日			