




- ある場所
原因となります。
- 近接限度距離
30 cm 以上
- 器具
- 被照射物

2-12x20
ボルト取付用

210

電源ユニット



器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN86931S	NNK75001NLZ9	100V	0.593A	59.1W
		200V	0.300A	59.1W
		242V	0.249A	59.1W

ホワイ ト マンセル N9.5		7	放 熱 板	アルミ板 (t1.5)		品 名 ダウ ン ライ ト XND7590SW
器 具 光 束	78051m	6	補 助 反 射 板	アルミ板 (t1.0)	銀 色 鏡 面 仕 上	
L E D	白 色 (4000K Ra85)	5	天 板	亜鉛鋼板 (t1.0)		
配 光	広角タイプ	4	レ ン ズ	ア ク リ ル	透 明	
器 具 質 量	1.9kg (灯 具 : 1.5kg、電 源 : 0.4kg)	3	反 射 板	PBT樹 脂	ホ ワ イ ト	
特 記 事 項		2	本 体	アルミ板 (t3.0)		生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	鋼板 (t0.8)	ホワイ ト半つや消し ポリ エ ス テ ル 粉 体 塗 装	
				部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚