




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気が多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。  
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。




（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。
- 適合電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、DALI-2認証を取得したコントローラと組合わせて、約1～100%の調光ができます。  
詳細は別紙「XNDDD9-KG\*」をご参照ください。
- 突入電流は4Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法  
Φ100<sup>+2</sup><sub>-0</sub>



枠部詳細



| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 |
|-----------|--------------|------|--------|------|
| NDN28306W | NNK10001NDD9 | 100V | 0.078A | 7.6W |
|           |              | 200V | 0.041A |      |
|           |              | 242V | 0.035A |      |

|                |                       |                           |                         |
|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                       |                           |                         |
| 器具光束           |                       | 1030lm                    |                         |
| LED            |                       | 白色(4000K Ra85)            |                         |
| 配 光            |                       | 拡散タイプ                     |                         |
| 器具質量           |                       | 0.6kg (灯具:0.3kg、電源:0.3kg) |                         |
| 特記事項           |                       |                           |                         |
| 7              | LED電源ユニット             |                           |                         |
| 6              | 補助反射板                 | 亜鉛鋼板 (t0.4)               | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 5              | LED                   |                           |                         |
| 4              | レンズ                   | アクリル                      | 透明                      |
| 3              | 反射板                   | PBT樹脂                     | ホワイト                    |
| 2              | 本体                    | FM材 (t2.5)<br>(塗装アルミ合金)   | 白色                      |
| 1              | 枠                     | 亜鉛鋼板 (t0.5)               | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番             | 部 品 名                 | 材質・素材厚                    | 備 考                     |
| 品名             | ダウンライト<br>XND1039WDD9 |                           |                         |
| 図番             | XND1039WDD9-K1        |                           | 平 清 堀<br>岡 水            |
| 単位: mm         |                       | 第三角法                      |                         |
| パナソニック株式会社     |                       |                           |                         |