




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



全高700~1200まで調整可能



<使用上のご注意>

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がございますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けないでください。

- コードはフランジ内に収納できます。
- 下面開放タイプ
- 電源ユニット内蔵型
- 手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。
- この器具は配線ダクト専用器具です。
- 複数灯並べてご使用になる場合は必ずコードクリップを使用し高さ調整をして下さい。
- パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.07A	3.6W

LED	電球色 (2700K Ra83)	5				品番
	明るさ: 40形電球1灯器具相当	4	ライティングプラグ	ポリカーポネート	ホワイト	
器具質量	0.5kg	3	フランジ		ホワイト	
特記事項		2	ビニルキャブタイヤコード	外径φ6	ホワイト	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <b>生産終了品</b>  <small>本器具は製造できません</small> </div>
		1	セード	ガラス	透明	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

