






- ・丸型フル引掛シーリング、フル型引掛シーリングの場合
- 注) 既設のローゼット (耳付き) が取り付けられている場合には、
取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。



- ・下面開放タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプランプ (パナソニック製) をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、
同一品番商品でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・
映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用される光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、
スイッチを切にしても器具が消灯しない
ことがあります)

明るさ：60形電球6灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.78A	46.8W
付属ランプ	LDA8L-G/K60E/S/W 電球色 (2700K Ra84)	
W・数	7.8×6	
器具質量	4.0kg	
特記事項		

品番	LGB57671K			
ソケット	4	アーム	3	E 2 6
フランジ	2	セード	1	ブラックニッケル仕上
材質・素材厚	鋼管 (Ø9.8 t1.6)	鋼板 (t1.2)	アクリル	スモーク
備考	パナソニック株式会社			

生産終了品

本器具は製造できません

