

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

グリーン購入法適合

安全に関するご注意

- ライトバーは単独で使用できません。屋内向けライトバーと互換性はありません。
必ずパナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と
非常用防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、落下・感電・火災の原因となります。
- 軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - ・風除けのない建物の屋上・山葺・橋梁などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素系湯気にさらされる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・振動の強い場所
- 非常用光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理（融着テーピング等）は確実に。感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。
- チャンネル取付など、器具の背面より雨や風を受けるような取付けはしないでください。落下・感電の原因となります。
- 水平天井取付専用です。他の取付けはしないでください。落下の原因となります。

●ご注意

- 本図面に記載の本体品番と
ライトバー品番の組合せで
必ず使用してください。



建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：L A L E - 0 2 0

組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率
			定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
非調光 直付XWG211AGNJ LE9	NWL G21615	NNW2105GNJ LE9	入力電流	0.125A	0.065A	0.055A
			消費電力	12.5W	12.5W	12.5W
			突入電流	1.7A	4.6A	5.7A

自己点検機能付（リモコン対応）


自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K （チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

2-4.5×10長穴（取付用）

2-φ20穴（取付ボルト用）



非常用光源部

自己点検スイッチ


リモコン受光部

充電モニタ（緑）

点検スイッチ

ボルト出代：15～20mm

非常用光源部拡大図



適合品一覧

	適合品番
ガード	
吊具	

建設省告示第1830号に定める事項


光源の種類	LEDモジュール接続 電子部材の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

ホワイト　マンセル1.0G9.6/0.1		5	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合
LED	常　時：ライトバー （昼白色（5000K））	4	蓄電池	4.8V, 1450mAh	FK754
	非常時：LED点灯	3	電　源		ライトバーに組み込み
器具質量	3.1kg　（組合せ状態）	2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）
特記事項		1	本　　体	亜鉛鋼板（t0.4）	高反射白色粉体塗装
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考


充電電流	47mA
非常時光束	600lm

品名	電池内蔵型 防湿・防雨型 明るさ：1600lmタイプ 直付XWG211AGNJ
生産終了品 本器具は製造できません	
パナソニック株式会社	

結線図 常時にライトバーを消灯しない場合




常時にライトバーを消灯する場合の例



＜使用上のご注意＞

- ・この器具をアウトレットボックス等に取付ける場合は下記の適合カバーを使用してください。尚、平カバーはご使用できません。



- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。

（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学的性能に影響を与える場合があります。

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。
この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（ライトバー）の長時間の直視はおさぐください。
- ・直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
- ・ライトバーは温度変化に合わせて伸縮する構造となっています。振動や風によって、がたつきが発生する場合がありますが故障や異常ではありません。
- ・殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がカバーに当たらない様に設置ください。カバー劣化の原因となります。
- ・エアコンの吹き出し口などの冷風が直接当たる位置で設置しないでください。
ライトバー内部に結露が発生する原因となります。

＜施工上のご注意＞

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源穴は器具全長に対して中央にありませんのでご注意ください。
- ・突入電流値は上表のとおりです。接続するブレーカーの容量を確認の上、配線してください。