



種別	品番	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	紫外放射出力 (W)	定格寿命 (h)	適合点灯管	適合電子点灯管
		ガラス管径	長さ							FG-1EL FG-1PL	FE1E
20形	FL20S-BL-KF3	32.5	580	129	G13	20	0.360	3.0	5000	FG-1EL FG-1PL	FE1E

- ご注意)
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25°Cで試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 - 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 - 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 - 必ず専用の器具でご使用ください。
 - 眼に有害な紫外線(波長300nm以下)は放射しませんが、近距離照射で長時間作業する場合は安全のため眼鏡をかけてください。
 - 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
 - 落としたり、物をぶつかけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
 - 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
 - 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
 - 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)
 - 器具の引きひも(スウィッチ)を強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 - ラビッドスタート式器具には使用しないでください。(器具過熱の原因)

提出先	尺度 1/1	品名	捕虫器用蛍光灯直管	品番	FL20S-BL-KF3
図法					
作成者(更新)	検印	初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	改訂No.
吴川		2022年01月01	2023年2月28日	F22-1209-02	



安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。