


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。



取付寸法図


落下防止ワイヤーをアームに通してから、落下防止用金具を取付してください。


器具光束	受圧面積
3030lm	正面：0.040m ² 側面：0.052m ²

安全に関するご注意
●60m/s仕様です。 適合外のポールとの組み合わせでは使用しないでください。 器具落下の原因となります。
●振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、 腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、 粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、 器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●下向取付専用器具です。横向、上向取付けしないでください。 浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
●寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる ような場所には設置しないでください。つららができる ことがある場合は、つららの除去を行ってください。 つらら落下による怪我の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線は $\phi 2, 3.5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 周囲温度は $-20\sim 35^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は、川砂等、日中点灯しないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさに決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



	品番・品名
適合アーム	DYDX (H) 2023 1灯用 DYDX (H) 2024 2灯用
適合ポール先端形状	
お奨めポール	DYDX (H) 2309H トクポールXDYD2319H

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。加工内容により適合しない場合があります。

定格

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
消費電力	29.8W		
入力電流	0.30A	0.15A	0.13A
光源寿命	60000時間		

6	レンズ	アクリル樹脂		
5	電源ユニット		1個	品番 (モールライト)
4	LEDユニット		4個	防雨型
3	パネル	ガラス (t3.2)	透明 強化処理 内面：白色シルク印刷仕上	NNY22190KLE9
2	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	河野 平井
1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	
部番		部品名	材質・素材厚	備考
				パナソニック株式会社

