⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品名	品番 上部柱	品番 下部柱	処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
トクポールXY3714A	YD3606A	YD3609A	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ（HZA50A）前処理後コーヒーブラウンポリエステル粉体塗装	86×85×380（幅）（高さ）（全長） 以下2台	15A 2P用 1個 または ジョイントユニットQ68 ※1

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A（古河電工製）



⚠ 安全に関するご注意

- ●60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組み合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- ●排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ●ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻きしてください。腐食によるポール折れの原因になります。
- ●浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。

〔使用上のご注意〕

- ●ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ●溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- ●本ポールは電気設備の技術基準による電線の高さの基準を満足できないため架空配線できません。
- ●自動点滅器をご使用の際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、ご使用ください。

（安定器取付方法）

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	アダプタ	鋼管（t2.7）（SGP）	別表参照
5	ベースリブ	鋼板（t9）	別表参照
4	ベースプレート	鋼板（t22）	別表参照
3	蓋	Zn-Al系合金メッキ鋼板（t1.6）	コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装
2	下部柱	鋼管（t3.2）（STK400）	別表参照
1	上部柱	鋼管（t2.8）（STK400）	別表参照

コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1

器具質量 42Kg

特記事項

品名 トクポール XY3714A（寸法図）

生産終了品 本器具は製造できません

パナソニック株式会社

D53 単位：mm 第三角法（JIS A-4） XY3714A-K9