





品名



トクポール
□90タイプ（コーヒーブラウン）



落下防止ワイヤー・
落下防止用金具は
ポール内部に
収納してください。

器具光束


4200 l m

光源寿命	60,000h
------	---------

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	77W	77W	77W
入力電流	0.78A	0.39A	0.33A

- 〔施工上のご注意〕

- モーライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
 - 電源線は $\phi 2, 3, 5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
 - 周囲温度は $-20\sim 35^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。
 - 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
 - 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、ポール、アームおよび基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえご使用ください。
 - 各品番の詳細図は別にあります。必ず各品番の承認図をご参照ください。
 - 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。あらかじめご了承ください。
 - ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。
-



6	1 FDユニット
---	----------

4 個

品番 (モデルライト)

防雨型

XY7623KLE9

生產終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社