




品 名	品 番			
	灯 具	器具質量	アーム	質 量
モールライトXY7638	NNY22363LE9	10.7kg	YD530K	2.5kg




A schematic diagram showing a cable being inserted into a cable gland mounted on a panel. A downward-pointing arrow indicates the direction of cable insertion.

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 横向取付専用器具です。上向、下向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具の落下原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧 $\pm 6\%$ ）、周波数以外の電源で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

【使用上のご注意】

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



適合オプション
(後方カッターバ)

YK34050

光源寿命	60,000h
------	---------

		6	LED		LEDユニット×4搭載		
光源寿命	60,000h	5	放熱板	アルミ (t2.0)	脱脂	品名	
LED	温白色 (3500K Ra85)	4	アーム	鋼管 (t3.5)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレイメタリックポリエステル粉体塗装	防雨型	
器具質量	上表参照	3	グローブ	アクリル樹脂	乳白	モールドライト	
特記事項		2	上蓋	アルミ板 (t1.5)	ミディアムグレイメタリックポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません	
		1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリックポリエステル粉体塗装		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社

本器具は製造できません

パナソニック株式会社