
 0.18 m^2

- ※セットボルト締め付け用六角棒レンチ呼び4
別途必要です。

- ストレートボール
Ø76タイプ (ミディアムグレーメタリック)
- トクボール
Ø76タイプ (ミディアムグレーメタリック)

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線は $\phi 2, 3.5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 周囲温度は $-20 \sim 35^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は
日中点灯しないでください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填
し、湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まることにより器具内部に結露が発生します。

6	電源	
---	----	--



定格電圧	100V	200V
周波数	50Hz/60Hz共用	
消費電力	74.4W	73.2W
入力電流	0.745A	0.373A
光源寿命	60000時間	

生產終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

