

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

| 品 名                            | 品 番                      |       |          |       | 定格電圧 | 消費電力 | 入力電流  |
|--------------------------------|--------------------------|-------|----------|-------|------|------|-------|
|                                | 灯 具                      | 質 量   | ポール      | 質 量   | 100V | 10W  | 0.10A |
| ローポールライトXY2908Z <sub>LE9</sub> | NNY22408Z <sub>LE9</sub> | 1.5kg | NNY28550 | 3.2kg | 200V | 10W  | 0.06A |
|                                |                          |       |          |       | 242V | 10W  | 0.06A |

器具光束  
524lm

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山葺、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に取付ける場合、屋間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。
- 周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。

[使用上のご注意]

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 光色変更は加工対応となります。

コンクリート基礎の場合

植栽への施工の場合

|   |      |                |                     |
|---|------|----------------|---------------------|
| 9 | ネカセ  | 亜鉛鋼板 (t1.2)    | 員数1                 |
| 8 | ポール  | ステンレス鋼板 (t0.8) | ミディアムグレイメタリックアクリル塗装 |
| 7 | LED  |                | 昼白色                 |
| 6 | 反射板  | ASA            | 白                   |
| 5 | ソケット |                | NZ0210              |
| 4 | グローブ | ポリカーボネート       | 乳白                  |
| 3 | 下本体  | アルミダイカスト       | ミディアムグレイメタリックアクリル塗装 |
| 2 | 本体   | アルミダイカスト       | ミディアムグレイメタリックアクリル塗装 |
| 1 | 天板   | アルミダイカスト       | ミディアムグレイメタリックアクリル塗装 |

|    |     |        |    |
|----|-----|--------|----|
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|    |     |        |    |

光源寿命：40000h

保護等級：IP23 (灯具のみ)

品名  
防雨型  
ローポールライト  
XY2908Z<sub>LE9</sub>

**生産終了品**  
本器具は製造できません

パナソニック株式会社