

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名	品 番				定格電圧	消費電力	入力電流
	灯 具	質 量	ポール	質 量	100V	10W	0.10A
ローポールライトXY2909Z _{LE9}	NNY22409Z _{LE9}	1.5kg	NNY28550	3.2kg	200V	10W	0.06A
					242V	10W	0.06A

器具取付ネジ M4 (3ヶ所)
(120° ピッチ)
接地端子位置
□出線
器具外200mm
(H-HKIV 0.75mm²)

器具光束
452lm

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山葺、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがないようにください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に取付ける場合、昼間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。
- 周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。

[使用上のご注意]

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 光色変更は加工対応となります。

コンクリート基礎の場合

植栽への施工の場合

9	ネカセ	亜鉛鋼板 (t1.2)	員数1
8	ポール	ステンレス鋼板 (t0.8)	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装
7	LED		電球色
6	反射板	ASA	白
5	ソケット		NZ0210
4	グローブ	ポリカーボネート	乳白
3	下本体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装
2	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装
1	天板	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリックアクリル塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

LED: LEDソケットブル100形 電球色 (3000K) Ra85

W・数: 10W × 1

器具質量: 4.7kg

特記事項

光源寿命: 40000h

保護等級: IP23 (灯具のみ)

品名: 防雨型 ローポールライト XY2909Z_{LE9}

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社