

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品名

品番

器具

質量

ポール

質量

ローポールライトXY2931Z_{LE9}

NNY22411Z_{LE9}

1.5kg

NNY28551

2.2kg

定格電圧

消費電力

入力電流

100V

10W

0.10A

200V

10W

0.06A

242V

10W

0.06A

器具光束

292lm

安全に関するご注意

●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。

●60m/s仕様です。建物の屋上、山葺、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。

●ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。

●水抜穴は絶対にふさがらないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

●ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。

●土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。

●直射日光の当たる場所に取付ける場合、昼間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。

●周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。

[使用上のご注意]

●調光器と組み合わせて使用しないでください。

●植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。

●積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。

●LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

●光色変更は加工対応となります。

LED

LEDソケットブル100形

電球色 (3000K、Ra84) 彩光色

W・数

10W × 1

器具質量

3.7kg

特記事項

9

ネカセ

亜鉛鋼板 (t1.2)

員数1

8

ポール

ステンレス鋼板 (t0.8)

ミディアムグレイメタリック
アクリル塗装

7

LED

電球色

6

反射板

ASA

白

5

ソケット

NZ0210

4

グローブ

ポリカーボネート

乳白

3

下本体

アルミダイカスト

ミディアムグレイメタリック
アクリル塗装

2

本体

アルミダイカスト

ミディアムグレイメタリック
アクリル塗装

1

天板

アルミダイカスト

ミディアムグレイメタリック
アクリル塗装

部番

部品名

材質・素材厚

備考

光源寿命：40000h

保護等級：IP23 (灯具のみ)

品名

防雨型
ローポールライト
XY2931Z_{LE9}

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

品名

品番

器具

質量

ポール

質量

ローポールライトXY2931Z_{LE9}

NNY22411Z_{LE9}

1.5kg

NNY28551

2.2kg

定格電圧

消費電力

入力電流

100V

10W

0.10A

200V

10W

0.06A

242V

10W

0.06A

器具光束

292lm

安全に関するご注意

●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。

●60m/s仕様です。建物の屋上、山葺、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。

●ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。

●水抜穴は絶対にふさがらないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

●ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。

●土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。

●直射日光の当たる場所に取付ける場合、昼間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。

●周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。

[使用上のご注意]

●調光器と組み合わせて使用しないでください。

●植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。

●積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。

●LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

●光色変更は加工対応となります。

LED

LEDソケットブル100形

電球色 (3000K、Ra84) 彩光色

W・数

10W × 1

器具質量

3.7kg

特記事項

9

ネカセ

亜鉛鋼板 (t1.2)

員数1

8

ポール

ステンレス鋼板 (t0.8)

ミディアムグレイメタリック
アクリル塗装

7

LED

電球色

6

反射板

ASA

白

5

ソケット

NZ0210

4

グローブ

ポリカーボネート

乳白

3

下本体

アルミダイカスト

ミディアムグレイメタリック
アクリル塗装

2

本体

アルミダイカスト

ミディアムグレイメタリック
アクリル塗装

1

天板

アルミダイカスト

ミディアムグレイメタリック
アクリル塗装

部番

部品名

材質・素材厚

備考

光源寿命：40000h

保護等級：IP23 (灯具のみ)

品名

防雨型
ローポールライト
XY2931Z_{LE9}

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

品名

品番

器具

質量

ポール

質量

ローポールライトXY2931Z_{LE9}

NNY22411Z_{LE9}

1.5kg

NNY28551

2.2kg

定格電圧

消費電力

入力電流

100V

10W

0.10A

200V

10W

0.06A

242V

10W

0.06A

器具光束

292lm

安全に関するご注意

●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。

●60m/s仕様です。建物の屋上、山葺、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。

●ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。

●水抜穴は絶対にふさがらないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

●ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。

●土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。

●直射日光の当たる場所に取付ける場合、昼間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。

●周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。

[使用上のご注意]

●調光器と組み合わせて使用しないでください。

●植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。

●積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。

●LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

●光色変更は加工対応となります。

LED

LEDソケットブル100形

電球色 (3000K、Ra84) 彩光色

W・数

10W × 1

器具質量

3.7kg

特記事項

9

ネカセ

亜鉛鋼板 (t1.2)

員数1

8

ポール

ステンレス鋼板 (t0.8)

ミディアムグレイメタリック
アクリル塗装

7

LED

電球色

6

反射板

ASA

白

5

ソケット

NZ0210

4

グローブ

ポリカーボネート

乳白

3

下本体

アルミダイカスト

ミディアムグレイメタリック
アクリル塗装

2

本体

アルミダイカスト

ミディアムグレイメタリック
アクリル塗装

1

天板

アルミダイカスト

ミディアムグレイメタリック
アクリル塗装

部番

部品名

材質・素材厚

備考

光源寿命：40000h

保護等級：IP23 (灯具のみ)

品名

防雨型
ローポールライト
XY2931Z_{LE9}

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社