


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・次のような場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

・くぼ地等の水のたまる場所




・スティックが最後まで差し込めない場所



・傾斜した場所




・草、木などが成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるような場所




・調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。


・土壌のやわらかな場所





・コンクリートで固める場所



・埋め込む



- ・カバーの取付方式はネジ込み方式です。
- ・スイッチ付
- ・二重絶縁型



<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個まででご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

明るさ：40形電球1灯器具相当					
定格電圧	入力電流	消費電力			
AC100V	0.086A	5.0W			
付属ランプ	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 電球色(2700K 高演色Ra90)	6			
器具光束	400lm	5			
W・数	5.0×1	4	ソケット	E17	品番
器具質量	1.1kg	3	スティック	ASA樹脂	防雨型
特記事項		2	本体	ASA樹脂	LGW45811U
		1	カバー	アクリル	乳白
			部番	部品名	材質・素材厚
					備考

生産終了品
本器具は製造できません

