



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。




|      |         |
|------|---------|
| 定格電圧 | AC100V  |
| 周波数  | 50/60Hz |
| 入力電流 | 0.117A  |
| 消費電力 | 7.0W    |



### ⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。  
適応条件以外では使用しないでください。  
器具落下、転倒の原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。



- 土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。  
また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。

### 〔使用上のご注意〕

- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。  
器具破損の原因となります。
- LED電球専用器具です。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。  
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ランプは別売りです。
- この器具は100V専用です。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。  
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。

LPT1-02

|       |                  |    |      |                |                       |                                         |
|-------|------------------|----|------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 適合ランプ | LDA7L (D) -H/S/6 | 5  | ソケット |                | NZ0720                | 品番 (ガーデンライト)                            |
| W・数   | 7.0 × 1          | 4  | ポール  | ステンレス鋼板 (t0.8) | ミディアムグレーメタリック<br>粉体塗装 | 防雨型                                     |
| 器具質量  | 4.0kg            | 3  | 本体   | アルミダイカスト       | ミディアムグレーメタリック<br>粉体塗装 | NNY22267                                |
| 特記事項  |                  | 2  | グローブ | ポリカーネート        | 乳白プリズム                | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
|       |                  | 1  | ガード  | アルミダイカスト       | ミディアムグレーメタリック<br>粉体塗装 |                                         |
|       |                  | 部番 | 部品名  | 材質・素材厚         | 備考                    |                                         |

