


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因になります。
- ・傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は50cm以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色・火災の原因になります。




< 適合ダクト >

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211
アース付配線ダクト	DH0211EK

< 器具取付に必要な天井付近のスペース >
器具中央のレバーの可動範囲内に干渉する構造物がある場合、器具取付が出来ません。ダクト中央から左右各75mm以内に、干渉する構造物がないことを確認して、取付を行ってください。



< 照射角度範囲 >



【器具取付、配線ダクト施工上のご注意】

- ・直付施工の配線ダクト取付専用器具です。
埋込用フレーム（DH0260等）を使った埋込施工の配線ダクトには取付が出来ません。
- ・パイプ吊り施工された配線ダクトには取り付けないでください。
地震発生時の器具の落下、破損の原因になります。
- ・2ヶ所固定の器具です。スポットベース（DH0214等）には、取り付けできません。
- ・器具取付レバーの回転範囲内に、干渉する構造物があると、器具取り付けが出来ません。
配線ダクト周囲、天井の状況を十分確認頂き、器具取付を行ってください。

【事前にご了承いただきたい内容】


- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ビデオカメラのモニター表示で、フリッカが気になる場合、表示の明るさやカメラのシャッタースピードを調整してください。
- ・長いフェードタイムでのフェードイン（消灯→点灯）では、器具間の明かりの立ち上がりのズレが気になる可能性があります。予めご了承ください。
- ・樹脂レンズには、製造工程で生じる微小な線が見えることがありますが、明かりの性能や品質には問題ありません。

【使用上のご注意】

- ・点灯しているLEDを長時間直視しないでください。目を痛める原因になります。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・器具取付時は、必ず落下防止ワイヤーにより、落下防止を行ってください。

【調光制御に関して】

- ・当社適合調光器との組合せで、0～100%調光ができます。
- ・適合する調光器、調光装置との組合せ、ご確認頂きたい注意事項については、別紙 **NNQ32041-KG3** を、必ずご確認ください。



< 適合オプション（別売） >

名称	品番
ディフュージョンフィルタ	NK30040
スプレッドフィルタ	NK30041

- ・オプションは、カラーフィルタを含めて、最大2枚まで装着できます。
- ・カラーフィルタは消耗部品です。
定期的に点検（大きな変形や変色の有無）頂き、定期交換をしてください。

定格電圧	定格電力	入力電流					品番
100V	42.5W	0.43A					NNQ32047
器具光束 (lm)	狭角	1435	5	落下防止ワイヤー	ステンレス(φ1.2)		
	中角	1644	4	電源ボックス	アルミダイカスト	スノーホワイト	
	広角	1755	3	レンズ	アクリル	透明	
LED	電球色(3000K Ra95)		2	アーム	アルミ(t=3)	スノーホワイト	角 櫻 東
器具質量	3.3 kg		1	本体	アルミダイカスト	スノーホワイト	
特記事項【直付施工ダクト取付専用】			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社